COTEGRAN RENOV

Regenerador de fachadas

LO + DESTACADO

- Devuelve el color superficial
- Eliminación de carbonataciones
- Para morteros monocapa

Concentrado a base de tensoactivos surfactantes, para la recuperación del color de los morteros monocapa y morteros de cal

PROPIEDADES

- Revitaliza el color superficial.
- Gran poder de limpieza.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Exterior

Soportes:

- Morteros monocapa y enlucidos de cal.
- Fábrica de ladrillo cara vista.
- Teja cerámica.

DATOS TÉCNICOS (*)

Aspecto:	Líquido transparente azulado
Densidad:	1,08 - 1,12 kg / L
PH (solución al 1%):	< 2
Temperatura de aplicación:	Desde 5 hasta 35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

COTEGRAN RENOV

Regenerador de fachadas

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Rodillo
- Pulverizador

Preparación de soporte:

- Humedecer la superficie a limpiar.

Preparación del producto:

- ***Mezcla:***
  - Diluir el producto 1:4 a 1:6 con agua limpia de red (en función de necesidades).

Aplicación del producto:

- Aplicar con un rodillo o pulverizador sobre la superficie a tratar.
- Dejar actuar entre 3 y 5 minutos como máximo.
- Lavar posteriormente con abundante agua.
- Una vez seco, si persistiesen las manchas, repetir el proceso.

RECOMENDACIONES

- Recomendamos ensayo previo en obra para determinar la mejor dosificación.
- Por ser un producto de carácter ácido, conviene manejarlo con las debidas protecciones:
  - Uso de guantes y gafas protectoras.
  - Evitar la inhalación de sus vapores.
  - No ingerir.
  - Consérvese en el recipiente de origen.
  - Proveer la ventilación adecuada a la zona de trabajo.
  - En caso de salpicaduras en los ojos, lavarlos abundantemente con agua e inmediatamente acudir a un médico.
- No utilizar sobre acero inoxidable, acero galvanizado, mármol y piedras calizas.

CONSUMO APROXIMADO

5-6 m^2/L según soporte

PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 kg.
Palet: 84 garrafas (420 kg)
Garrafa de 25 Kg.
Palet: 24 garrafas (600 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es